

ESPUMA CALAFETADORA

Adesivo perfeito para isolar, fixar e vedar. É a melhor opção para a fixação de janelas, batentes, encanamentos, etc. Possui ótima aderência em madeira, alvenaria, concreto e muitos outros materiais. Dê a proteção que sua obra merece com Espuma Calafetadora e conserve-a por muito mais tempo.



FICHA TÉCNICA – ESPUMA CALAFETADORA EXPANSIVA

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Diisocyanato de Diphenyl 4,4, Polióis, Dymel, Propano-butano.

PARA QUE SERVE:

Calafetação (vedação), vedação de ar-condicionado, isolamento térmico e acústico, fixação de janelas, portas e ar-condicionado, acomodação de banheiras e encanamentos.

APLICAÇÃO:

- Indicada para madeira, alvenaria, PVC, concreto, ferro, alumínio, cerâmica, mármore, granito e outros materiais de construção.

Importante: Não adere em superfícies com polietileno, silicone, polipropileno e revestimento antiaderente.

ATENÇÃO:

MESMO DEPOIS DE APLICADA, A ESPUMA NÃO DEVE SER EXPOSTA AO SOL. EM ÁREAS EXTERNAS DEVE SER PROTEGIDA COM TINTA, GESSO OU OUTRO MATERIAL.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Agite bem o frasco por 20 segundos ou mais.
- Rosqueie o tubo aplicador na válvula.
- Limpe a superfície que receberá a aplicação.
- Retire quaisquer resíduos oleosos.
- Jogue um pouco de água limpa na superfície.
- Vire o frasco de cabeça para baixo e pressione a válvula, liberando a espuma.
- Mantenha o frasco de cabeça para baixo durante a aplicação. Aplique até preencher 1/3 do espaço vazio, porque a espuma aumentará de volume. Em vãos maiores que 5 cm, recomenda-se que sejam feitas camadas de espuma, aguardando o tempo de cura entre as aplicações.
- Após a secagem, retire o excesso de espuma com uma ferramenta adequada e segura.
- Após o uso, pressione a válvula para que um pouco de espuma se acumule na ponta do tubo aplicador e vede-o. Para utilizar de novo, retire o excesso da ponta do tubo aplicador. Em caso de entupimento, desrosqueie o tubo e limpe o bico com acetona. A reutilização só deve ser feita em no máximo 3 dias após a primeira aplicação.

ATENÇÃO:

APLIQUE EM LOCAL VENTILADO E LONGE DE FONTES DE CALOR. NÃO FUME DURANTE A APLICAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Secagem: aguarde ao menos 2 horas para retirar o excesso e lixar. Para pintar, espere o tempo de preparação total para uso (cerca de 1 dia).

Rendimento: até 26 L de espuma preparada.

ARMAZENAMENTO:

- Guarde o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem sempre fechada.
- Obedeça às indicações de posição e empilhamento máximo.
- A embalagem vazia não deve ser reutilizada.

SEGURANÇA:

- Sempre use luvas de PVC ou nitrílica, óculos e máscara de proteção contra gases para a aplicação do produto.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais.
- Mantenha-o longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo. NÃO o exponha a temperatura acima de 50°C. NUNCA transporte o tubo dentro de automóveis ou cabines de caminhão; leve-o no porta-malas.
- A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC ou nosso site na Internet: www.ciplak.com.br

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

- Em contato com os olhos, lave-os com bastante água.
- Em contato com a pele, NÃO deixe secar, remova com acetona em solução e lave com água e sabão.
- Se o produto secar, NÃO puxe, porque pode causar ferimento.
- Limpe com acetona em solução e lave com água e sabão.
- Se inalado, leve a pessoa para local arejado. Mantenha-a deitada e aquecida.
- Se ingerido, NÃO provoque vômito. Procure auxílio médico e leve a embalagem.

VALIDADE:

12 meses a partir da data de fabricação.

GARANTIA:

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia de validade está condicionada a seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.