

SELADOR FC

1. Descrição

Selador incolor acrílico em emulsão

2. Vantagens

O selador FC oferece os seguintes benefícios:

- Forma, ao secar, uma base aderente e impermeável, destinada a receber revestimentos do tipo látex, massa acrílica, vernizes, etc;
- Atua como uma "barreira" isolante, impedindo a ação da alcalinidade da parede na base da película de tinta ou verniz;
- Impermeabilização coadjuvante, permitindo que pinturas comuns possam ser executadas em paredes externas com menor índice de absorção de umidade;
- É indicado como "fundo" nos revestimentos de concreto aparente, eliminando as manchas escuras nos pontos de estucagem e proporcionando um tom mais claro dos vernizes à base de solvente, usados como acabamento;
- Nas impermeabilizações de tijolos à vista uniformiza o brilho do acabamento.



3. Características Técnicas

Aspecto: Líquido Branco leitoso

Viscosidade Stormer Krebs a 25°C : 50 a 60 UK

PH : 8,5 a 9,5

4. Utilização

É uma composição baseada em uma resina acrílica emulsionada, com grande capacidade de penetração e aderência em substratos porosos. Possui uma tonalidade branca leitosa que fica absolutamente incolor após a secagem.

5. Instrução de Uso

Aplicação do produto

O Selador F C é normalmente usado sem diluição. A aplicação é feita pelos meios convencionais com rolo ou trincha, em uma única demão.

A secagem total se processa em aproximadamente 4 horas.

Nos envernizamentos de tijolos à vista, aplique o Selador F C com trincha estreita ao longo de todo o rejuntamento e, a rolo, na face do tijolo. Após a secar, aplique o verniz FUSEPROTEC da mesma forma.

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas, longe do alcance das crianças e animais, e não as reutilize.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de produto ingerido.

6. Embalagens

- Galão de 3,6 litros;
- Balde de 16 litros.

7. Estocagem

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

8. Nota

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.