

SILICONE VIAPOL K-154

1. Descrição

K-154 é um hidrorrepelente à base de siloxano oligomérico diluído em solvente, de alta capacidade de penetração no substrato.

2. Vantagens

k-154 oferece os seguintes benefícios:

- Elevada vida útil;
- Não forma filme;
- Não altera visualmente a superfície;
- Não dá brilho e não amarela com o tempo;
- Fácil aplicação e simples conservação;
- Não reemulsifica nem perde suas características de hidrorrepelência como os silicones convencionais;
- Já vem pronto para ser usado.

3. Características Técnicas

Aspecto Líquido transparente

Cor Incolor / Levemente Amarelada

Densidade à 25°C 0,78 ` a 0,82 g/ml

4. Utilização

K-154 é utilizado como repelente a água em áreas como:

- Fachadas de tijolo a vista;
- Fachadas de concreto aparente;
- Fachadas de pedras porosas;
- Telhas cerâmicas;
- Telhas de fibrocimento;



- Blocos de concreto aparente.

Em cerâmicas e blocos de concreto, recomenda-se a realização de ensaios prévios.

5. Instrução de Uso

Aplicação do produto

Revestimento Vertical: aplique K-154 com rolo de pintura, pincel ou pulverizador de baixa pressão, em 2 demãos cruzadas, com intervalo de aproximadamente 10 minutos entre elas. O produto deve ser misturado antes e durante a aplicação.

Telhados: em telhados consolidados, aplique com pulverizador de baixa pressão, em duas demãos cruzadas. Nas áreas de sobreposição das telhas, o produto terá pouca penetração. Para aplicação em telhas individuais, o processo de aplicação é por imersão. Deixe as telhas imersas no K-154 por aproximadamente 1 minuto e espere secar. O produto deve ser misturado antes e durante a aplicação.

Após a completa cura do produto, faça o teste com água por aproximadamente 12 horas.

Recomendações

Perigo: este produto é inflamável.

Mantenha a embalagem fechada e conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

A Inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Em ambientes fechados, utilize obrigatoriamente a ventilação forçada.

Não incinere, perfure ou reutilize esta embalagem.

Use máscara protetora, óculos de segurança e luvas durante a aplicação.

Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lave com água em abundância.

VENENO: perigosa a ingestão ou inalação.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto ingerido.

Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

6. Embalagens

- Galão com 3,6 litros;
- Lata com 18 litros;
- Tambor com 200 litros.

7. Estocagem

O produto tem validade de 18 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

8. Consumo

O consumo recomendado é:

40 a 60 m² por balde de 18 litros em duas demãos, dependendo da superfície.

9. Nota

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.