

# VEDALAGE BRANCO

## 1. Descrição

Impermeabilizante à base de resina acrílica que forma sobre as superfícies uma membrana impermeável, elástica e flexível, resistente a intempéries.

Produto à base de emulsão acrílica, cargas e pigmentos inorgânicos, agentes estabilizantes, espessantes e água.



## 2. Vantagens

- Aplicável a frio;
- Altamente resistente à luz solar e à oxidação;
- Refletivo ao calor do sol;
- Perfeita aderência ao concreto.

## 3. Utilização

Por suas propriedades especiais, Vedalage Branco é indicado para impermeabilização de lajes de cobertura, fundo de pintura, marquises, paredes porosas, abobadas, sheds, telhas de fibrocimento, etc.

## 4. Instrução de Uso

### Aplicação do produto

A superfície que será impermeabilizada deverá estar limpa, perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.

Aplique a 1ª demão de Vedalage Branco diluído de 30% a 40% de água, com trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo;

Aplique as outras 5 demãos subsequentes sem diluição.

O tempo de secagem entre demãos pode variar de 6 a 12 horas dependendo da temperatura, da ventilação do local, umidade relativa e espessura da demão aplicada.

Intercale uma tela de poliéster (Mantex) de malha de 2x2 mm, entre a 2ª e a 3ª demão, quando as condições da obra e/ou projeto exigirem.

Aplique quantas demãos forem necessárias até atingir o consumo especificado.

### Fundo de pintura externa

O uso do Vedalage Branco em paredes externas permite a obtenção de uma perfeita impermeabilização das mesmas. Consegue-se também um perfeito "fundo" para pintura, sem escamações ou descascamentos. Somente uma demão de Vedalage Branco diluído com 50% de água é suficiente para este propósito.

## Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de produto.

## 5. Embalagens

Galão de 3,6 kg;

Balde de 18 kg;

Tambor de 200 kg.

## 6. Estocagem

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, em local seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

## 7. Consumo

Lajes de Cobertura: 2,0 kg/m<sup>2</sup> (6 demãos) sem tela Mantex, ou 2,5 kg/m<sup>2</sup> (6 demãos) com tela Mantex.

Fundo de Pintura: 80 a 100 m<sup>2</sup> por balde de 18 kg (2 demãos a 50%).

Observação: O acabamento da impermeabilização em cor branca, característica do Vedalage Branco, possibilita um elevado índice de reflexão da radiação solar, minimizando o aquecimento e as trincas na laje.

## 8. Nota

*As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.*

*Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*