

VIAFLEX FITA AUTOADESIVA

1. Descrição

Viaflex Fita é uma membrana asfáltica com utilização de asfalto. Com alto teor de elastômeros, propicia permanente adesividade.

Recoberta com alumínio flexível, possibilita sua utilização de forma abrangente, de fácil aplicação e proporcionando solução imediata em goteiras e infiltrações.



2. Utilização

A alta e permanente adesividade garante a adesão em:

- Concreto;
- Telhas (metálicas: fibrocimento e concreto);
- Rufos e calhas metálicas;
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
- Dutos de ventilação e ar condicionado;
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
- Barraca de camping;
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.

3. Instrução de Uso

Comece removendo as partes soltas e as impurezas. Retire o filme plástico da face adesiva da Viaflex Fita e aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas.

Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa Viabit, Adeflex ou Ecoprimer e aguardar secar por no mínimo 6 horas. Proceda a colocação da Viaflex Fita normalmente.

Viaflex Fita não é recomendada para superfícies sujeitas às altas temperaturas.

Não utilize em substituição a rufos metálicos.

Para melhor performance, Viaflex Fita deve ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver acima de 20°.

Recomendações

Caso haja contato do produto com os olhos, lave-os apenas com água e procure apoio médico.

Caso ocorra ingestão, não provoque vômito e procure apoio médico imediatamente.

4. Embalagens

0,05 m. x 10 m. = 0,5 m² Pacote com 4 caixas

0,10 m. x 10 m. = 1,0 m² Pacote com 4 caixas

0,15 m. x 10 m. = 1,5 m² Pacote com 2 caixas

0,20 m. x 10 m. = 2,0 m² Pacote com 2 caixas

0,30 m. x 10 m. = 3,0 m² Pacote com 2 caixas

0,45 m. x 10 m. = 4,5 m² Pacote com 2 caixas

0,90 m. x 10 m. = 9,0 m² Caixa com 1 unidade

5. Estocagem

O produto tem validade de 2 anos.

6. Nota

As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.