

# VIAFLEX FITA COR TELHA



## 1. Descrição

Viaflex Fita é uma membrana asfáltica, com utilização de asfalto com alto teor de elastômeros, propiciando permanente adesividade.

Recoberta com alumínio super flexível (cor telha), possibilita sua utilização de forma abrangente (vide campos de aplicação). De fácil aplicação, Viaflex Fita é auto-adesiva e proporciona solução imediata em goteiras e infiltrações.

## 2. Utilização

A alta e permanente adesividade do Viaflex Fita é ideal para:

- telhas cerâmicas, metálicas, de fibrocimento e concreto;
- proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
- dutos de ventilação e ar condicionado;
- cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
- barracas de camping;
- rufos e calhas;
- fechamentos das sobreposições em subcoberturas.

## 3. Instrução de Uso

Remova as partes soltas e impurezas. Logo após, retire o filme plástico da face adesiva da Viaflex Fita e aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas. Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa Viabit, Adeflex ou Ecoprimer e aguardar a secagem por no mínimo 6 horas. Proceda a colocação da Viaflex Fita normalmente.

O Viaflex Fita não é recomendado para superfícies sujeitas as altas temperaturas. Não utilize o produto em substituição a rufos metálicos.

## Recomendações

Caso haja contato do produto com os olhos, lave apenas com água e procure apoio médico.

Caso ocorra ingestão, não provoque vômito e procure apoio médico imediatamente.

## 4. Embalagens

Bobinas de: 0,05 m. x 10 m. = 0,5 m<sup>2</sup>

0,10 m. x 10 m. = 1,0 m<sup>2</sup>

0,15 m. x 10 m. = 1,5 m<sup>2</sup>

0,20 m. x 10 m. = 2,0 m<sup>2</sup>

0,30 m. x 10 m. = 3,0 m<sup>2</sup>

## **5. Estocagem**

O produto tem validade de 2 anos.

## **6. Normalização**

Ensaio e Especificações segundo norma PETROBRÁS N-1564-REV-B AGOSTO/2003.

## **7. Nota**

*As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.*

*Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*