

# VIAFLEX FITA PRÓ

## 1. Descrição

Viaflex Fita Pró é uma membrana asfáltica com utilização de asfalto. Com alto teor de elastômeros, propicia permanente adesividade.

Recoberta com alumínio flexível, possibilita sua utilização de forma abrangente, de fácil aplicação e proporcionando solução imediata em goteiras e infiltrações.

## 2. Utilização

A alta e permanente adesividade garante a adesão em:

- Concreto;
- Telhas (metálicas: fibrocimento e concreto);
- Rufos e calhas metálicas;
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
- Dutos de ventilação e ar condicionado;
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
- Barraca de camping;
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.

## 3. Instrução de Uso

Comece removendo as partes soltas e as impurezas. Retire o filme plástico da face adesiva da **Viaflex Fita Pró** e aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas.

Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa **Viabit**, **Adeflex** ou **Ecoprimer** e aguardar secar por no mínimo 6 horas. Proceda a colocação da **Viaflex Fita Pró** normalmente.

**Viaflex Fita Pró** não é recomendada para superfícies sujeitas às altas temperaturas.

Não utilize em substituição a rufos metálicos.

Para melhor performance, **Viaflex Fita Pró** deve ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver acima de 20°.

### Recomendações

Caso haja contato do produto com os olhos, lave-os apenas com água e procure apoio médico.

Caso ocorra ingestão, não provoque vômito e procure apoio médico imediatamente.

## 4. Embalagens

A **Viaflex Fita Pró** é oferecida em Caixa Master com as seguintes opções de número de rolos por caixa:

Fita com 5 cm de largura: 36 rolos  
Fita com 10 cm de largura: 18 rolos

Fita com 15 cm de largura: 12 rolos  
Fita com 20 cm de largura: 8 rolos  
Fita com 30 cm de largura: 6 rolos  
Fita com 45 cm de largura: 4 rolos

Fita com 90 cm de largura: Pallets com 10 rolos.

## **5. Estocagem**

O produto tem validade de 2 anos.

## **6. Nota**

*As informações contidas nesta ficha baseiam-se em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.*

*Para obter mais informações, consulte nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*