

BIANCOLA

Cola especial à base de resina de PVA que fixa a massa por mais tempo em diversas superfícies, deixando-a mais durável e fácil de trabalhar. Biancola é garantia de resistência para sua obra e tranquilidade para você.



QUALIDADE



www.lwart.com.br

FICHA TÉCNICA – BIANCOLA®

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina de PVA.

PARA QUE SERVE:

BIANCOLA® é uma cola especial que deve ser adicionada à água de amassamento, aumentando a aderência da massa de cimento, cal ou gesso, deixando-a mais resistente, durável e fácil de trabalhar.

APLICAÇÃO:

- piso cimentado;
- azulejos;
- caiação;
- conserto de trincas em concreto e alvenaria;
- chapisco e argamassa em teto e parede, principalmente quando feitos em EPS (poliestireno expandido);
- reboco.

ATENÇÃO:

ÁREAS COM PROBLEMAS DE UMIDADE OU INFILTRAÇÃO DEVEM SER TRATADAS ANTES DA APLICAÇÃO DA BIANCOLA®. PARA ESTE TRATAMENTO RECOMENDAMOS O VEDA UMIDADE PAREDE.

MODO DE PREPARO:

DA SUPERFÍCIE

- Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, etc., e não deixe partes soltas.
- Superfícies muito lisas devem ser lavadas, escovadas, ou até mesmo devem ser feitos pequenos entalhes para melhor aderência.
- O resultado da aplicação será melhor se a superfície porosa for ligeiramente umedecida na aplicação da massa.

INSTRUÇÕES DE USO:

BIANCOLA® vem pronta para usar.

- 1 - Agite ou misture antes de usar.



- 2 - Coloque BIANCOLA® na água de amassamento (1 parte de BIANCOLA® para 2 partes de água).



APLIQUE, depois de misturada na massa:



no cimentado



em azulejos



no teto



no chapisco



no reboco



na caiação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Consumo estimado: 0,1 kg a 0,5 kg por m².

OBS.: O consumo pode variar conforme a espessura da argamassa.

ARMAZENAMENTO:

- Guarde o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.
- Mantenha a embalagem sempre fechada.
- Obedeça às indicações de posição e empilhamento máximo.
- A embalagem vazia não deve ser reutilizada.

SEGURANÇA:

- Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para a aplicação do produto.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais.
- Mantenha-o longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo.
- A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC ou nosso site na Internet: www.ciplak.com.br

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

- Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância.
- Se ingerido, não provoque vômito.
- Procure auxílio médico e leve a embalagem.

EMBALAGENS:

BIANCOLA® é vendida em frasco de 1 kg, baldes de 3,6 kg, 18 kg e tambor de 200 kg.

VALIDADE:

12 meses a partir da data de fabricação.

GARANTIA:

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia de validade está condicionada a seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.