

CIPLAKAL

Ciplakal é um aditivo plastificante concentrado que aumenta significativamente a trabalhabilidade da argamassa para reboco.



FICHA TÉCNICA VEDA UMIDADE FLEX

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resinas Naturais modificadas e aditivos.

PARA QUE SERVE:

CIPLAKAL é um aditivo plastificante concentrado que aumenta significativamente a trabalhabilidade da argamassa para reboco. Substitui a cal melhorando a aderência na aplicação.

APLICAÇÃO:

É recomendado para reboco, regularização de superfície para impermeabilização e argamassa de assentamento.

MODO DE PREPARO:

DA SUPERFÍCIE

- Deixe a área da aplicação áspera, lixando-a ou fazendo hidrojateamento, por exemplo;
- Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, DESMOLDANTES, sistemas impermeabilizantes anteriores, sem partes soltas;
- Superfícies lisas devem ser apicoadas;

DO PRODUTO

Argamassa de Assentamento	Revestimento Interno e Esterno	Regularização para impermeabilização
8 (1 parte de cimento para 8 de areia)	1:6 (1 parte de cimento para 6 de areia)	1:3 (1 parte de cimento para 3 de areia)

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Agite ou misture antes de usar;
2. Em betoneira: coloque a água de amassamento e adicione Ciplakal, conforme consumo recomendado. Em seguida, misturar o cimento e areia lavada, batendo até a homogeneização.
3. Preparo manual: coloque na masseira o cimento e a areia média lavada e misturar até ficar igual. Adicione Ciplakal na água de amassamento, conforme consumo recomendado e colocar aos poucos na mistura de cimento e areia. Homogeneizar a argamassa.

RESTRICÇÕES

- Guardar o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor;
- Mantenha sempre fechada a embalagem e respeite às indicações de empilhamento da mesma;
- Não reutilizar a embalagem vazia.

SEGURANÇA

- Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para a aplicação do produto;
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais;
- Mantenha-o longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo;
- Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância, se ingerido não provoque vômito e procure auxílio médico levando a embalagem.
- A ficha de informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC 0800 727 4343 ou no nosso site na internet: ciplak.com.br

EMBALAGENS:

CIPLAKAL é vendido em frasco de 1 L.

VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

GARANTIA:

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia de validade está condicionada a seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.