

## HIDROPRIMER

Asfalto diluído em água para fixar mantas e proteger superfícies de concreto e metal. É ideal para ambientes fechados, por não ter cheiro; além disso, não agride o ambiente. Hidroprimer é a solução ecológica ideal para sua obra.



## FICHA TÉCNICA – HIDROPRIMER

### COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Emulsão asfáltica.

### PARA QUE SERVE:

Indicado para facilitar a aderência (fixação) entre o sistema de impermeabilização de base asfáltica (ex.: mantas) e a superfície a ser impermeabilizada. HIDROPRIMER possui alto teor de sólidos (asfalto) e secagem rápida – proporciona alta aderência entre a superfície e o impermeabilizante de base asfáltica e, conseqüentemente, melhor fixação. HIDROPRIMER não é tóxico na aplicação e após a secagem total. Não contém solventes em sua fórmula.

### APLICAÇÃO:

- fibrocimento;
- cerâmica;
- fibra de vidro;
- madeira;
- concreto;
- alvenaria.

### ATENÇÃO:

TODOS OS PRODUTOS ASFÁLTICOS, DEPOIS DE APLICADOS, DEVEM SER PROTEGIDOS DE CHUVA, VENTO OU SOL FORTE.

### MODO DE PREPARO:

#### DA SUPERFÍCIE

- Prepare a área que vai receber o HIDROPRIMER.
- Limpe, seque e retire pó, graxa, óleo, ferrugem ou resíduos de aplicações anteriores.

### INSTRUÇÕES DE USO:

1 - HIDROPRIMER vem pronto para aplicar.



2 - Agite antes de usar.



3 - Aplique com rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou brocha.



4 - Aplique apenas uma demão, mas observe o consumo recomendado.

5 - Aguarde a secagem.

6 - Após a aplicação de HIDROPRIMER, aplique o sistema de impermeabilização definido.



7 - Não aplique HIDROPRIMER com tempo chuvoso.

8 - Não aqueça o produto.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

**Secagem:** 4 horas, dependendo das condições climáticas.

**Consumo médio:** 0,3 L a 0,5 L por m<sup>2</sup>.

**OBS.:** O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.

### ARMAZENAMENTO:

- Guarde o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.
- Mantenha a embalagem sempre fechada.
- Obedeça às indicações de posição e empilhamento máximo.
- A embalagem vazia não deve ser reutilizada.

### SEGURANÇA:

- Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para a aplicação do produto.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais.
- Mantenha-o longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo.
- A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC ou nosso site na Internet: [www.ciplak.com.br](http://www.ciplak.com.br)

### EM CASO DE EMERGÊNCIA:

- Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância.
- Se ingerido, não provoque vômito.
- Procure auxílio médico e leve a embalagem.

### EMBALAGENS:

HIDROPRIMER é vendido em baldes de 3,6 L, 18 L e tambor de 200 L.

### VALIDADE:

12 meses a partir da data de fabricação.

### GARANTIA:

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia de validade está condicionada a seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.