

VEDA PAREDE BRANCO

Ideal contra a umidade em áreas com risco de infiltração. Além de ser um excelente selador para tintas acrílicas, pode ser utilizado como acabamento final e conserva a temperatura do ambiente. Veda Parede Branco é mais durabilidade e conforto para sua obra.



QUALIDADE



www.lwart.com.br

FICHA TÉCNICA – VEDA PAREDE BRANCO

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica estirenada, elastômeros, plastificantes e aditivos.

PARA QUE SERVE:

- VEDA PAREDE BRANCO é indicado para impermeabilização de paredes e fachadas.
- Protege contra umidade e infiltrações causadas pela chuva.
- Funciona como selador para aplicação de tintas acrílicas.
- Por ser branco, reflete os raios solares e melhora o conforto térmico em interiores.
- Pode ser pigmentado (com pigmentos à base de água) e utilizado como acabamento final.

APLICAÇÃO:

- parede;
- muro;
- fachada;
- acabamento (com pigmentação líquida).

MODO DE PREPARO:

DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar com reboco firme.
- Limpe, seque e retire pontas de ferro ou madeira.
- Limpe e lixe as paredes já pintadas.
- Caso existam trincas, aplique a TELA ESTRUTURANTE ou TAPA TRINCA da CIPLAK.

ATENÇÃO:

AS SUPERFÍCIES NÃO DEVEM ESTAR COM PINTURA TIPO CAIAÇÃO.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - VEDA PAREDE BRANCO já vem pronto para usar. Apenas agite.



- 2 - Na primeira demão, dilua 3 partes de VEDA PAREDE BRANCO para 1 parte de água.



- 3 - Para as outras demãos não é necessária a diluição do produto.

- 4 - Com rolo de lã de carneiro, trincha larga ou vassoura, aplique aproximadamente 3 demãos (a primeira diluída e as outras não) ou quantas forem necessárias para alcançar o consumo mínimo, respeitando o intervalo entre as demãos.



- 5 - Durante as aplicações, misture sempre o produto para mantê-lo uniforme.



- 6 - Para pigmentação, utilize pigmentos líquidos, como mostrado abaixo:

- balde de 3,6 kg de VEDA PAREDE BRANCO: consumo máximo de 50 ml de corante;
- balde de 18 kg de VEDA PAREDE BRANCO: consumo máximo de 250 ml de corante.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Secagem: 6 horas entre as demãos. A cura total do produto leva 3 dias, dependendo das condições climáticas.

Consumo estimado por demão: 300 g a 400 g por m².

Consumo total recomendado: 1 kg por m².

OBS.: O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.

ARMAZENAMENTO:

- Guarde o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.
- Mantenha a embalagem sempre fechada.
- Obedeça às indicações de posição e empilhamento máximo.
- A embalagem vazia não deve ser reutilizada.

SEGURANÇA:

- Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para a aplicação do produto.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais.
- Mantenha-o longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo.
- A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC ou nosso site na Internet: www.ciplak.com.br

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

- Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância.
- Se ingerido, não provoque vômito.
- Procure auxílio médico e leve a embalagem.

EMBALAGENS:

VEDA PAREDE BRANCO é vendido em baldes de 3,6 kg e 18 kg.

VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

GARANTIA:

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia de validade está condicionada a seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.