

## VEDA LAJE BRANCO

Impermeabilizante acrílico de fácil aplicação ideal para lajes expostas. Evita o descascamento de paredes e pode ser misturado com pigmentos para ser usado como tinta. Veda Laje Branco é a proteção ideal para deixar sua obra com temperatura agradável.



QUALIDADE



[www.lwart.com.br](http://www.lwart.com.br)

## FICHA TÉCNICA – VEDA LAJE BRANCO

### COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina acrílica estirenada, elastômeros (propriedade elástica – conhecidos como borracha), plastificantes e aditivos.

### PARA QUE SERVE:

VEDA LAJE BRANCO é uma emulsão impermeabilizante elástica de base acrílica. Tem ótima fixação e resistência à ação do tempo. VEDA LAJE BRANCO é excelente impermeabilizador.

### APLICAÇÃO:

- lajes sem trânsito;
- paredes;
- muros;
- abóbadas;
- marquises;
- calhas;
- telhas de fibrocimento.

### MODO DE PREPARO:

#### DA SUPERFÍCIE

- Regularize a superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (1 parte de cimento para 4 partes de areia) ou 1:5 (1 parte de cimento para 5 partes de areia).
- Deixe-a nivelada, mas com caimento (pelo menos 2%) em direção aos ralos.
- Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, etc., e não deixe partes soltas.
- Se estiver molhada, seque-a.
- Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.

### INSTRUÇÕES DE USO:

1 - VEDA LAJE BRANCO é muito fácil de usar.

2 - Agite bem antes de usar.



3 - Na primeira demão, dilua na proporção de três partes de VEDA LAJE BRANCO para uma parte de água.



4 - Para as outras demãos, não precisa diluir o produto.

5 - Com rolo de lã de carneiro, trincha larga ou vassoura, aplique aproximadamente seis demãos cruzadas (a primeira diluída e as outras sem diluição) ou quantas forem necessárias para alcançar o consumo mínimo, respeitando o intervalo entre as demãos.

6 - Durante as aplicações, misture o produto para deixá-lo por igual em todas as etapas.



7 - Na segunda demão recomendamos intercalar a TELA ESTRUTURANTE da CIPLAK, para reforçar a impermeabilização. A TELA ESTRUTURANTE deverá ser totalmente coberta pelo impermeabilizante.



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

#### SECAGEM

- Demora de 6 horas a um dia entre uma demão e outra.
- O tempo total de cura do produto leva três dias, dependendo das condições climáticas.

**Consumo estimado por demão:** 300 g a 400 g por m<sup>2</sup>.

**Consumo total recomendado:** laje – 2,5 kg por m<sup>2</sup>; parede – 1 kg por m<sup>2</sup>.

**OBS.:** O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.

#### ARMAZENAMENTO:

- Guarde o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor.
- Mantenha a embalagem sempre fechada.
- Obedeça às indicações de posição e empilhamento máximo.
- A embalagem vazia não deve ser reutilizada.

#### SEGURANÇA:

- Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para a aplicação do produto.
- Mantenha-o fora do alcance de crianças e animais.
- Mantenha-o longe de alimentos, fontes de calor e água de consumo.
- A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo SAC ou nosso site na Internet: [www.ciplak.com.br](http://www.ciplak.com.br)

#### EM CASO DE EMERGÊNCIA:

- Em contato com a pele ou os olhos, lave-os com água em abundância.
- Se ingerido, não provoque vômito.
- Procure auxílio médico e leve a embalagem.

#### EMBALAGENS:

VEDA LAJE BRANCO é vendido em baldes de 3,6 kg, 18 kg e em tambor de 200 kg.

#### VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

#### GARANTIA:

Este produto foi aprovado sob rigoroso controle de qualidade e a garantia de validade está condicionada a seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.